

Sprühprimer 1 Dose 500 ml

zur Oberflächengrundierung von Wand und Boden

Werks-Nr.: 100310

Katalogtext:

Der Sprühprimer ist eine Grundierung, die eine optimale Klebekraft der Badabdichtung auf allen Untergründen gewährleistet.

Die Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein, um eine starke, haftende Verbindung herzustellen. Sandende Oberflächen müssen vorab befestigt werden.

Vor dem Aufbringen der Abdichtung ist der Untergrund, wie z. B. Putz, Holz, Gipskartonplatte, Fliese, etc., mit dem Sprühprimer einzusprühen.

Materialabhängig beträgt die Abluftzeit des Sprühprimers ca. 10 – 15 min.

Merkmale:

- Sprüh-Grundierung für die optimale Klebekraft auf allen Untergründen
- Farbe grün
- Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
- Ausreichend für 7 – 10 qm Montagefläche (einfacher Auftrag)
- Bei stark saugenden Flächen wird die Grundierung mehrfach aufgetragen
- Abluftzeit / Trocknungszeit ca. 10 – 15 min.

Lieferumfang:

- Sprühprimer 500 ml
- Verarbeitungshinweise auf der Sprühdose

